



Быстрозажимная гайка CC

Применение

Удобный монтаж к вертикально-расположенному профилю, а также в местах с ограниченным доступом.

Достоинства:

- ◆ Применяется со всеми видами профиля Sikla, серии Pressix CC 41.
- ◆ Простое и удобное перемещение вдоль профиля.
- ◆ Отсутствие появления деформации на пружине в случае сильной затяжки.

Конфигурация

Гайка и пружина поставляются в сборе.

Установка

Установите Быстрозажимную гайку CC в профиль. Слегка надавив, поверните гайку вправо до упора. Демонтаж осуществляется в обратном порядке. Установка и демонтаж не требует специальных инструментов и может производиться несколько раз.

Технические данные

Материал гайки: Сталь 5.6, гальванизированная

Шайба пружинная: Нержавеющая тонколистовая рессорная сталь, 1.4310

> Необходимо учитывать несущую способность профилей при расчетах

Наименование	Рекомендованная нагрузка [кН]	Вес [кг]	Упаковка [шт]	Артикул №
CC-M6	3.2	0.03	50	180200
CC-M8	5.8	0.03	50	180209
CC-M10	8.5	0.03	50	180218
CC-M12	10.0	0.06	50	182252
CC-M16	10.0	0.05	50	182261