



Соединитель SH

Применение

Предназначен для фиксации профиля 41 Sikla к:

- ♦ строительным конструкциям (к бетону с помощью анкерного крепежа)
- ♦ другому профилю или конструкциям из него.

При монтаже Соединителя SH к профилю 41 рекомендуется использовать Быстрозажимную гайку CC вместе с болтом.

Технические данные

Материал: Сталь, гальванизированная

Наименование	b x s [мм]	L [мм]	Ø d ₁ [мм]	Ø d ₂ [мм]	Вес [кг]	Упаковка [шт]	Артикул №
41/21	40 x 4	80	13	11	0.15	50	177338
41/41 и. 41/21 D	40 x 4	80	13	11	0.20	50	177365
41/45	40 x 4	80	13	11	0.21	50	126791
41/52	40 x 4	80	13	11	0.23	50	177347
41/62	40 x 4	80	13	11	0.27	25	177356
41-75/65 A	50 x 5	120	13	13	0.57	25	177635
41-75/65 B	50 x 5	120	13	13	0.43	25	177644
41-75/75 A	50 x 5	120	13	13	0.62	25	177653
41-75/75 B	50 x 5	120	13	13	0.48	25	177662
41/41 D	40 x 4	80	13	11	0.30	10	177374
41/45 D	40 x 4	84	13	13	0.33	10	125532
41/52 D	40 x 4	84	13	13	0.38	10	177383
41/62 D	40 x 4	84	13	13	0.42	10	163000
41-75/65 D	50 x 5	120	13	13	0.69	10	177671
41-75/75 D	50 x 5	120	13	13	0.76	10	177680

