



Адаптер f/f

Применение

Предназначен для перехода от одной резьбы к другой.

Технические данные

Материал:

Тип А сталь гальванизированная

Тип В вязкое литое железо, гальванизированное

Резьба	Тип	Длина [мм]	Под ключ [мм]	Вес [kg]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
M16/M10	A	35	19	0.05	50	106740
M16/M12	A	35	19	0.04	50	124665
M16/M16	A	30	19	0.03	50	106290
3/8"/M16	A	35	19	0.03	25	146335
1/2"/M10	A	35	24	0.07	10	146371
1/2"/M12	A	35	24	0.06	25	156639
1/2"/M16	A	40	24	0.07	25	124656
1/2" / 3/8"	A	35	24	0.06	25	146344
1/2" / 1/2"	A	35	24	0.11	10	146380
3/4"/M10	A	35	32	0.15	10	105651
3/4"/M12	A	35	32	0.08	10	105749
3/4"/M16	A	35	32	0.14	10	105660
3/4" / 3/8"	A	35	32	0.14	25	146353
3/4" / 1/2"	A	35	32	0.08	10	146399
1"/M10	B	40	22	0.13	10	105679
1"/M12	B	40	22	0.13	10	105758
1"/M16	B	40	22	0.12	10	105688
1" / 3/8"	B	40	22	0.12	25	146362
1" / 1/2"	B	40	27	0.12	10	146405
M16 / 1/2"	C	25	-	0.06	25	157922
M16 / 3/4"	C	28	-	0.09	25	157931