



Хомут Ratio S M8

Применение

Одноэлементный хомут со звукоизоляционной прокладкой и присоединительной гайкой M8. Предназначен для крепления труб к полам, стенам и перекрытиям (соответствует DIN 4109). С быстрозажимной защелкой.

Установка

После предварительного соединения двух частей хомута необходимо затянуть соединительные болты с усилием не более 6 Нм.

Технические данные

Рекомендуемая нагрузка	0,8 кН
Материал:	
Хомут	сталь (20 мм x 1.0 мм) гальванизированная
Звукоизоляционная прокладка	SBR/EPDM, черная (смотри главу "Звукоизоляционные материалы"),
Звукопоглощение	до 17 ДЦб

Диапазон затяжки [мм]	DN	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
10 - 12	10/12 mm	0.03	100	166669
13 - 16	15 mm	0.03	100	157339
17 - 19	3/8"	0.03	100	157366
20 - 24	1/2"	0.04	100	157348
25 - 30	3/4"	0.04	100	157357
31 - 38	1"	0.05	100	157320
40 - 46	1 1/4"	0.05	50	157311
48 - 51	1 1/2"	0.06	50	157302
58 - 63	2"	0.06	50	191864