



Подвес Praktica S

Применение

Подвес применяется для крепления труб пожаротушения, преимущественно спринклерных систем.

Конфигурация

Поставляется в комплекте с гайкой-колпачком.

Установка

При установке в соответствии с требованиями VdS: гайка-колпачек M16 заменяется двумя шестигранными гайками M20!

Технические данные

Материал: сталь гальванизированная в соответствии с DIN EN 10327

Международные сертификаты

Сертифицирован FM и VdS (No. G4780120)

DN	Соединение	D [мм]	H ₂ [мм]	H ₁ [мм]	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
3/4"	M8 (VdS)	27	55	66	0.07	100	141109
1"	M8 (VdS)	34	59	70	0.08	100	141118
1 1/4"	M8 (VdS)	43	63	78	0.08	50	141127
1 1/2"	M8 (VdS)	49	66	81	0.09	50	141136
2"	M8 (VdS)	61	72	87	0.10	50	141145
1"	M10 (FM)	34	59	70	0.07	100	140861
1 1/4"	M10 (FM)	43	63	78	0.08	50	140870
1 1/2"	M10 (FM)	49	66	81	0.08	50	140889
2"	M10 (FM)	61	72	87	0.08	50	140898
2 1/2"	M10	77	93	108	0.20	25	140904
3"	M10	90	100	115	0.22	25	140913
108	M10	110	121	146	0.27	25	140931
4"	M10	115	121	146	0.27	25	140834
133	M12	135	150	162	0.53	25	140940
5"	M12	142	150	162	0.52	25	140843
159	M12	161	175	187	0.60	25	140959
6"	M12	170	175	187	0.60	25	140852
8"	M16	221	225	240	0.78	10	140968
10"	M16	276	285	300	1.74	10	140977

