



Хомут для вентиляционных труб 2G со звукоизоляцией

Применение

Хомут для монтажа воздуховодов с приваренной двухходовой гайкой M8/M10 и звукоизоляционной прокладкой.

Звукоизоляционные показатели соответствуют DIN 4109.

Конфигурация

Зажимные болты предварительно установлены.
Одна сторона оснащена быстрозажимной клипсой.
В комплект входит звукоизоляционная прокладка.

Установка

После предварительно закрепления затянуть зажимные болты с максимальным усилием 6 Нм.

Технические данные

DN	Материал [мм]	Рекоменд. нагрузка
71 - 200	20 x 1.5	0.8 кН
224 - 500	25 x 2.0	1.0 кН

Материал: сталь гальванизированная

Наименование / DN	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
71	0.11	50	180443
80	0.12	50	180452
90	0.13	50	180461
100	0.15	50	180470
112	0.16	25	180479
125	0.17	25	180488
140	0.19	25	180497
150	0.20	25	180506
160	0.21	25	180515
180	0.23	25	180524
200	0.25	25	180533
224	0.46	10	180542
250	0.51	10	180551
280	0.56	10	180560
300	0.59	10	180569
315	0.62	10	180578
355	0.70	10	180587
400	0.86	10	180596
450	0.87	10	180605
500	0.96	10	180614