



## Комплект для фиксирующей опоры A/B

### Применение

Для установки распорки к Хомуту фиксирующей опоры.  
Соответствует обоим видам фиксирующих опор (тип А и тип В).

### Конфигурация

Набор содержит все приведенные ниже детали. Анкера для крепления к несущим конструкциям заказываются отдельно.  
Универсальные соединения поставляются в сборе с шестигранными гайками и Резьбовой шпилькой мерной 100 мм.

Наименование	Содержит	Предварительно собран
A/B-M12	4 x Универсальных шарнира UG M12 4 x Универсальных шарнира UG FP M12 8 x Резьбовых шпилек мерных M12/100 16 x Гаяк шестигр. M12 (8 предв. установлены) 8 x Муфт шестигранных f/f M12 Заказывается отдельно: 4 Анкера (допустимой нагрузки не менее 3.5 кН)	√ √ √ √
A/B-M16	4 x Универсальных шарнира UG M16 4 x Универсальных шарнира UG FP M16 8 x Резьбовых шпилек мерных M16/100 16 x Гаяк шестигр. M16 (8 предв. установлены) 8 x Муфт шестигранных f/f M16 Заказывается отдельно: 4 Анкера (допустимой нагрузки не менее 6 кН)	√ √ √ √
A/B 1/2"	4 x Универсальных шарнира M12 4 x Универсальных шарнира UG FP M12 8 x Резьбовых шпилек мерных M12/100 8 x Гаяк шестигр. M12 8 x Адаптеров f/f 1/2" - M12 (шестигранных) Заказывается отдельно: 4 Анкера (допустимой нагрузки не менее 9 кН)	√ √ √ √
A/B-3/4"	4 x Универсальных шарнира UG M16 4 x Универсальных шарнира UG FP M16 8 x Резьбовых шпилек мерных M16/100 8 x Гаяк шестигр. M16 8 x Адаптеров f/f 3/4" - M16 (шестигранных) Заказывается отдельно: 4 Анкера (допустимой нагрузки не менее 13 кН)	√ √ √ √
A/B-1"	4 x Универсальных шарнира M16 4 x Универсальных шарнира UG FP M16 8 x Резьбовых шпилек мерных M16/100 8 x Гаяк шестигр. M16 8 x Адаптеров f/f 1" - M16 (шестигранных) Заказывается отдельно: 4 Анкера (допустимой нагрузки не менее 13 кН)	√ √ √ √

### Технические данные

Материал: сталь гальванизированная

Наименование	Упаковка	Артикул №
A/B-M12	1	160663
A/B-M16	1	160672
A/B-1/2"	1	160681
A/B-3/4"	1	160690
A/B-1"	1	160706