



Болт U-образный hdg

Применение

Для трубопроводов инженерных систем в общественных и промышленных сооружениях. Данные хомуты следует устанавливать или подвешивать только вертикально. Изгибающие нагрузки недопустимы. Может применяться для крепления спринклерных систем в соответствии с VdS и FM стандартами.

Конфигурация

Соответствует стандарту DIN 3570.

В комплект входят 4 шестигранные гайки, не навинченные на резьбу.

Установка

Данные хомуты следует использовать только как направляющие зажимные приспособления и скреплять гайками с двух сторон (сверху и снизу) базового профиля. Труба должна оставаться подвижной.

Технические данные

Материал: сталь, горячая гальванизация

DN	B [мм]	L ₁ [мм]	L ₂ [мм]	Резьба	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
3/4"	40	60	40	M 10	0.12	50	162179
1"	48	66	40	M 10	0.12	50	162188
1 1/4"	56	76	50	M 10	0.14	50	162197
1 1/2"	62	82	50	M 10	0.14	50	162203
2"	76	97	50	M 12	0.23	50	162212
2 1/2"	94	113	50	M 12	0.26	50	162221
3"	106	126	50	M 12	0.29	50	162230
4"	136	155	60	M 16	0.63	25	162249
5"	164	175	60	M 16	0.71	25	162258
6"	192	201	60	M 16	0.90	10	162267
202	218	233	60	M 16	0.89	10	162276
8"	248	263	70	M 20	1.61	10	162285
10"	302	314	70	M 20	1.88	10	162294
12"	352	365	70	M 20	2.52	1	162300
378	402	411	70	M 24	3.53	1	162319
428	452	463	70	M 24	3.90	1	162328
530	554	565	70	M 24	4.63	1	162337

