



Соединитель Rapid-W2

Применение

Осевой соединитель для чугунных труб и фасонных частей. Предназначен для соединения фасонных частей и коротких участков труб. Надежное и прочное соединение, высокая стойкость к поперечным нагрузкам. Прочная изоляция внутреннего уплотнителя от ультрафиолетового воздействия и механических повреждений. Огнестойкость соответствует стандарту DIBt.

Конфигурация

Полностью готовый к установке соединитель со стягивающим болтом и пластиной.

Установка

Закрутите соединительный болт до соединения обжимного кольца.

Технические данные

| | |
|--------------------------------|--|
| Рабочее давление | 0,5 бар - осевая прочность на растяжение |
| Материал: | |
| Металлическая часть | нержавеющая сталь |
| Болт и соединительная пластина | гальванизированная сталь |
| Резиновый уплотнитель | EPDM |

| Наименование | Ширина [мм] | Наружний диаметр трубы [мм] | Упаковка/ [шт.] | Артикул № |
|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| DN 50 | 39.5 | 58 | 100 | 182135 |
| DN 70 | 39.5 | 78 | 100 | 182144 |
| DN 80 | 39.5 | 83 | 100 | 190055 |
| DN 100 | 45.4 | 110 | 100 | 182153 |
| DN 125 | 54.4 | 135 | 70 | 182162 |
| DN 150 | 54.5 | 160 | 50 | 182171 |
| DN 200 | 70.0 | 210 | 15 | 182180 |