



## Соединитель Rapid W5

### Применение

Осевой соединитель для чугунных труб и фасонных частей. Предназначен для соединения фасонных частей и коротких участков труб. Надежное и прочное соединение, высокая стойкость к поперечным нагрузкам. Прочная изоляция внутреннего уплотнителя от ультрафиолетового воздействия и механических повреждений. Предназначен для монтажа в условиях воздействия агрессивных сред.

### Конфигурация

Полностью готовый к установке соединитель со стягивающим болтом и пластиной.

### Установка

Закрутите соединительный болт до соединения обжимного кольца.

### Технические данные

Рабочее давление	0,5 бар - осевая прочность на растяжение
Материал:	
Металлическая часть	нержавеющая сталь 1.4571
Болт и соединительная пластина	нержавеющая сталь
Резиновый уплотнитель	EPDM

Наименование	Ширина [мм]	Наружный диаметр трубы [мм]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
DN 50	39.5	58	100	<b>182198</b>
DN 70	39.5	78	100	<b>182207</b>
DN 100	45.4	110	100	<b>182216</b>
DN 125	54.4	135	70	<b>182225</b>
DN 150	54.4	160	50	<b>182234</b>
DN 200	70.0	210	15	<b>182243</b>