



### Двойной хомут ss

#### Применение

Двухэлементный хомут для крепления труб, с присоединительной двухходовой гайкой M8 / M10.

#### Конфигурация

Поставляется с двумя болтами, один из которых соединяет одну из сторон. С другой стороны снабжен нескрепленным болтом, удерживаемым пластиковой прокладкой, играющей роль контргайки.

#### Технические данные

Диапазон затяжки [мм]	Присоединит. размер	Рекомендованная нагрузка
13 - 73	M8	0.6 кН
75 - 115	M10	2.5 кН

Материал: нержавеющая сталь A4

Диапазон затяжки [мм]	Труба DN	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
13 - 17	1/4" + 3/8"	0.04	100	170587
19 - 22	1/2"	0.05	100	170602
27 - 30	3/4"	0.05	100	170611
32 - 36	1"	0.05	100	170620
40 - 44	1 1/4"	0.06	50	170639
48 - 54	1 1/2"	0.07	50	170648
60 - 66	2"	0.08	50	170657
68 - 73	-	0.09	25	173342
75 - 80	2 1/2"	0.15	25	170666
84 - 89	3"	0.16	25	170675
102 - 108	-	0.19	25	173351
110 - 115	4"	0.20	25	170684