



Двойной хомут ss с изоляцией

Применение

Двухэлементный хомут с присоединительной двухходовой гайкой M8/M10 и звукоизоляционной прокладкой. Предназначен для крепления всех видов труб инженерных систем и коммуникаций.

Конфигурация

Поставляется с двумя болтами, один из которых соединяет одну из сторон. С другой стороны снабжен нескрепленным болтом, удерживаемым пластиковой прокладкой, играющей роль контргайки.

Технические данные

Диапазон затяжки [мм]	Присоединит. размер	Рекомендованная нагрузка
12 - 64	M8	0.6 kN
67 - 115	M10	2.5 kN

Материал:

Хомут

нержавеющая сталь A4

Звукоизоляционная прокладка SBR/EPDM, черная (смотри главу "Звукоизоляционные материалы")

Диапазон затяжки [мм]	Труба DN	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
12 - 15	1/4"	0.05	100	170693
17 - 19	3/8"	0.05	100	170709
20 - 23	1/2"	0.06	100	170718
25 - 28	3/4"	0.06	100	170727
32 - 35	1"	0.07	100	170736
40 - 45	1 1/4"	0.08	50	170745
48 - 52	1 1/2"	0.09	50	170754
52 - 58	-	0.09	50	173360
60 - 64	2"	0.10	50	170763
67 - 72	-	0.19	25	173369
73 - 80	2 1/2"	0.19	25	170772
86 - 91	3"	0.22	25	170781
102 - 108	-	0.25	25	173378
110 - 115	4"	0.29	25	170790