



Болт U-образный ss

Применение

Для трубопроводов инженерных систем в общественных и промышленных сооружениях. Данные хомуты следует устанавливать или подвешивать только вертикально. Изгибающие нагрузки недопустимы. Может применяться для крепления спринклерных систем в соответствии с VdS и FM стандартами.

Конфигурация

В комплект входят четыре шестигранные гайки и четыре шайбы.

Установка

Болт U-образный устанавливается как направляющий хомут и фиксируется болтами и гайками с двух сторон основания. Трубы не фиксируются.

Технические данные

Материал: нержавеющая сталь A4
Соответствует стандарту DIN 3570

Международные сертификаты

Болт U-образный для труб DN 8" с резьбой M12 соответствует стандарту VdS (No G4810047).

DN	B мм]	L ₁ [мм]	L ₂ [мм]	Соединение	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
1/2"	30	45	30	M 8	0.05	50	102719
3/4"	35	60	40	M 8	0.07	50	102728
1"	42	67	40	M 8	0.07	50	102737
1 1/4"	51	76	40	M 8	0.08	50	102746
1 1/2"	57	82	40	M 8	0.08	50	102889
2"	71	95	45	M 10	0.16	50	102898
2 1/2"	87	111	45	M 10	0.18	50	102904
3"	100	123	45	M 10	0.20	50	102913
108	121	151	55	M 12	0.34	50	102922
4"	126	157	55	M 12	0.35	25	102694
133	146	172	55	M 12	0.39	25	102685
5"	152	180	55	M 12	0.39	25	102931
159	172	197	55	M 12	0.42	25	102940
6"	180	207	55	M 12	0.44	10	102700
8"	233	267	55	M 12	0.55	10	102959
10"	302	314	70	M 20	1.88	10	102968

