



Монтажная клипса Р

Применение

Применяется для крепления Опорных балок ТКО, Опорных консолей SKO и Опорных соединителей WBD к полкам балок.

Конфигурация

Наименование	Зажим к балке [кол-во]	Болт шестигран. класса пр. 8.8 [кол-во]	Шайба [кол-во]	Гайка шестигран. [кол-во]
Комплект P2	4 x P2	4 x M12 x 80	8 x 12/40	4 x M12
Комплект P3	4 x P3	4 x M16 x 100	8 x 16/125	4 x M16
Комплект P2/2	2 x P2	2 x M12 x 80	4 x 12/40	2 x M12

Установка

- ▷ Узкие концы зажимов крепятся к несущей балке.
- ▷ Макс. крутящий момент при установке болтов M12: 85 Нм (Компл. P2)
- ▷ Макс. крутящий момент при установке болтов M16: 150 Нм (Компл. P3)
- ▷ Не допускается повторное использование ранее установленных болтов!

Технические данные

Материал: сталь и чугун, горячая гальванизация



Наименование	Вес [кг]	Упаковка/ [комплект]	Артикул №
Комплект P2	1.6	1	168494
Комплект P3	2.1	1	179147
Комплект P2/2	0.8	1	183800

