



## Фиксирующий хомут XR - Н 40

### Применение

Применяется как фиксирующий хомут для крепления трубопроводов к металлическим балкам с шириной полки не менее 80 мм.

### Конфигурация

Болт U-образный с гайками. Профиль П-образный, Подкладка из полиамида (РА) и Фиксирующий комплект.

В Фиксирующий комплект входят:

2 Зажима без полок

1 Резьбовая шпилька мерная М12 х 200

3 Гайки М12

▷ Если ширина полки металлической балки свыше 120 мм, рекомендуется применять более длинные Резьбовые шпильки.

### Установка

Установите трубу на Подкладку из РА и зафиксируйте ее Болтом U-образным. При этом низ трубы будет находиться на расстоянии 40 мм от верхней полки несущей металлической балки.

### Технические данные

Наименование	Н [мм]	Фиксирующий комплект [шт.]
DN 25 - 150	40	1
DN 200 - 300	40	2

### Материал:

Болт U-образный

сталь горяче-гальванизированная.

Металлические части:

сталь горяче-гальванизированная.

Резьбовая шпилька, гайки

сталь горяче-гальванизированная.

Подкладка из РА

полиамид 6.0, 30% стеклонаполненный, черный.

Температурный диапазон

от -20 до +130° С (с подкладкой РА).

Наименование	Наруж. диаметр трубы [мм]	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
XR - Н 40 DN 25	33.7	0.9	1	<b>164366</b>
XR - Н 40 DN 32	42.4	1.0	1	<b>167916</b>
XR - Н 40 DN 40	48.3	1.0	1	<b>164375</b>
XR - Н 40 DN 50	60.3	1.1	1	<b>164384</b>
XR - Н 40 DN 65	76.1	1.2	1	<b>167925</b>
XR - Н 40 DN 80	88.9	1.3	1	<b>164393</b>
XR - Н 40 DN 100	114.3	1.7	1	<b>164409</b>
XR - Н 40 DN 125	139.7	1.9	1	<b>164418</b>
XR - Н 40 DN 150	168.3	2.1	1	<b>164427</b>
XR - Н 40 DN 200	219.1	3.5	1	<b>164436</b>
XR - Н 40 DN 250	273.0	4.5	1	<b>164445</b>
XR - Н 40 DN 300	323.9	5.0	1	<b>164454</b>